


HK1514-RS

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HK..-RS, obturación de labio en un lado, según DIN 618

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	Sin	Sin
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	RS	Obturación de contacto en un lado

Medidas principales y datos de rendimiento

F _w	15 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	21 mm	Diámetro exterior
C	14 mm	Anchura
C _r	7.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	9.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.210 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	9.900 1/min	Velocidad límite
n _{G Grease}	9.900 1/min	Velocidad de limitación para la lubricación con grasa
m	12,266 g	Peso

Medidas

r _{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
------------------	--------	-----------------------------

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

LR12X15X16,5	Anillos interiores LR apropiados
IR12X15X16-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en un lado
-  Espacio constructivo reducido